



MODO R



Regulowany kierunek świecenia
Wysoki stopień szczelności IP66
Duża wytrzymałość mechaniczna IK10 (oprawa najazdowa)

Obudowa: odlew aluminiowy
malowany proszkowo
Szyba: szkło hartowane
Pierścień: stal nierdzewna
Odbłyśnik: aluminium
Montaż: w podłożu, w zestawie
puszka montażowa
Kolor pierścienia: srebrny



Regulated lighting stream
High ingress protection (IP 66)
High impact protection (IK 10)

Body : powder coated aluminium
die cast
Glass : hardened glas
Ring : stainless steel
Reflector : aluminium
Installation : into the ground,
mounting box included in the set
Ring colour : silver



Lichtstrahl regulierbar
Hohe IP 66
Hohe mechanische Widerstandsfaehigkeit IK10

Das Gehaeuse: Aluminiumguss,
pulverbeschichtet
Das Glas: Hartglas
Der Montagering: rostfreier Stahl
Der Reflektor: Aluminium
Die Montage: Bodenmontage,
Montagebuchse im Set
Die Montageringfarbe: silber



Possibilité de réglage
Indice de protection IP élevé
(IP66)
Haute résistance mécanique
IK10

Corps: en fonte d'aluminium
laqué par poudre
Vitre: verre trempé
Anneau en acier inoxydable
Réflecteur: aluminium
Montage: intégré au sol, la boîte
de montage inclus
Couleur d'anneau: argent



Регулировка угла свечения
Высокая степень герметичности IP67
Высокая механическая прочность IK10 (светильник встраиваемый в грунт)

Корпус: алюминиевая отливка,
покрыта порошковой краской
Источник света защищен
закаленным стеклом
Кольцо: нержавеющей сталь
Отражатель: алюминий
Монтаж: светильник
встраиваемый в грунт, в
комплекте монтажная коробка
Цвет кольца: серебряный



-15°



0°



+15°

index index	max moc max power	trzonek end cap	EVG/VVG	wersja version	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	wymiary montażowe installation dimensions
139253	1x35W	G12	VVG	SYMMETRIC	4,26	220/290	200
139260	1x70W	G12	VVG	SYMMETRIC	4,76	220/290	200



MODO R 70W

